



Le concept simple et efficace de l'applique **GEN-139** en fait un produit polyvalent pour tout style de bâtiment. L'utilisation d'une source HID (dans un logement de ballast à distance) procure un éclairage fonctionnel pour allée, trottoir et lobby.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé $6''\varnothing$.
Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.
Plaque d'ancrage murale et canopy en aluminium moulé

FINITION

Peinture poudre polyester.
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

Éclairage
VERS LE BAS
"DOWNLIGHT"



SOURCE

xxxINC: Incandescent 40 à 200 Watts

10PARLED: 10.5Watts LED (= 115W inc.)

14PARLED: 14.9Watts LED (= 90W inc.)

50MH: 50 Watts halogénures métalliques

70MH: 70 Watts halogénures métalliques

35HPS: 35 Watts sodium haute pression

70HPS: 70 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens (standard).



INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

_____ - _____ - _____ - _____

VOLTAGE

21: 120 Volts
16: 240 Volts
17: 347 Volts
43: 120-277-347 Volts