



Faisceau très large

Le style simple et classique de l'applique murale **GEN-1420** est idéale pour l'éclairage d'enseigne et l'accentuation d'éléments décoratifs. L'utilisation de source "HID" avec son boîtier pour ballast intégré, lui procure un faisceau puissant et uniforme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Bras cintré en aluminium extrudé 1"Ø.
Réflecteur en aluminium repoussé (peint blanc à l'intérieur).
Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

50MH: 50 Watts halogénures métalliques
70MH: 70 Watts halogénures métalliques
100MH: 100 Watts halogénures métalliques

50HPS: 70 Watts sodium haute pression
70HPS: 70 Watts sodium haute pression
100HPS: 100 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens (standard).

VOLTAGE

21: 120 Volts **41:** 120-240-347 Volts
22: 120-277 Volts **43:** 120-277-347 Volts
16: 240 Volts
17: 347 Volts

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

_____ - _____ - _____ - _____