

Le style industriel et moderne de la suspension **HBD-100** combine un éclairage direct et fonctionnel à un éclairage ambiant diffus.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.


DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé
Globe prismatique en acrylique clair.
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.
Suspension: câble d'acier ajustable.

Fourni avec canopy plat, t-bar pour boîte électrique standard.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs



SOURCE

26CFL: 26 Watts fluorescent compact
32CFL: 32 Watts fluorescent compact
42CFL: 42 Watts fluorescent compact
57CFL: 57Watts fluorescent compact
70CFL: 70 Watts fluorescent compact

xxxINC: Incandescent 40 à 200 Watts

70MH: 70 Watts halogénures métalliques
100MH: 100 Watts halogénures métalliques
175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques

70HPS: 70 Watts sodium haute pression
100HPS: 100 Watts sodium haute pression
150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression

VOLTAGE

21: 120 Volts
22: 120-277 Volts
16: 240 Volts
17: 347 Volts
43: 120-277-347 Volts

INFORMATION COMMANDE				
PRODUITS	SOURCE	VOLTAGE	SUSPENSION (HAUTEUR)	COULEUR
	-		-	

