



* illustré avec option #SL

Le luminaire **VERTILUX VL** avec "faisceau rectangulaire large" est parfait pour les applications générale ainsi que pour l'accentuation (facade, enseignes et petit stationnement).
Disponible avec montage sur tube 2-3/8" dia, ou surface plane.
Son boîtier en aluminium permet l'utilisation de source "HID" (avec ballast intégré), qui lui procure un faisceau durable et uniforme.

APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.

DESCRIPTION

Boîtier et couvercle en aluminium moulé par injection.
Réflecteur interne en aluminium anodisé.
Douille moyenne en porcelaine thermo-résistante.
Lampe incluse.

FINITION

Peinture poudre polyester.
Couleur standard: BRONZE LISSE

Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

SOURCE

175MH: 175 Watts halogénures métalliques
250MH: 250 Watts halogénures métalliques
400MH: 400 Watts halogénures métalliques

150HPS: 150 Watts sodium haute pression
250HPS: 250 Watts sodium haute pression
400HPS: 400 Watts sodium haute pression

Pour culot goliath.

VOLTAGE

21:	120 Volts	22:	120/277 Volts
16:	240 Volts	24:	120/240 V. CWI
17:	347 Volts	41:	120/240/347 Volts

Ajouter code #:

NLX: Ballast de type "REACTOR"
120V. HPS SEULEMENT

OPTIONS

SL: Slip fitter ajustable Tenon 2-3/8"
Montage à plat

GP-2: Grillage anti-vandal.
SL-2: Visière (blocage éclairage avant)

INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR OPTIONS

- - - -